

## Séance 15 : Vendredi 29/03/2019

*Jeu du mémo...*

Le jeu "mémo" est un jeu de mémoire qui consiste à retrouver les paires d'images identiques dans une grille d'images retournées. Ici, les images seront représentées par les mots qu'elles signifient. La grille sera un tableau 2 dimensions.

	1	2	3	4
1	Lion	Chat	Chat	Poule
2	Lion	Chien	Vache	Oie
3	Poule	Oie	Canard	Tigre
4	Vache	Tigre	Canard	Chien

1. Écrire en notation algorithmique et en C la déclaration du tableau de taille `TAILLE_GRILLE*TAILLE_GRILLE` contenant les chaînes de caractères. `TAILLE_GRILLE` est une constante paire pour que le nombre de cases dans la grille soit pair aussi.

En algo = Grille : tableau `[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15]` de caractères  
 En C/C++ = `char Grille [TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15]` ;

2. Écrire en C une procédure d'initialisation de la grille de jeu avec des "\*"

```
void init_grille (char grille_mot[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15])
{
  int i,j;

  for(i=0;i<TAILLE_GRILLE;i++)
  {
    for(j=0;j<TAILLE_GRILLE;j++)
      strcpy(grille_mot[i][j],"*");
  }
}
```

Bien leur faire remarquer ici qu'on fait une copie du mot dans la grille par un **strcpy** et qu'on n'a pas le droit de faire `grille_mot[i][j]="*"` !!!

3. Écrire en C une procédure de remplissage de la grille. Cette procédure devra demander à l'utilisateur  $(TAILLE\_GRILLE)^2 / 2$  chaînes de caractères qui seront insérées aléatoirement dans la grille de jeu. Attention de bien vérifier que la case sélectionnée est vide avant d'insérer le mot.

```
void remplir_grille (char grille_mot[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15])
```

```

{
int num_paire,lig,col,i;
char mot[15];

for(num_paire=0;num_paire<(TAILLE_GRILLE*TAILLE_GRILLE)/2;num_paire++)
{
    cout<<"donnez le mot "<<num_paire +1;
    cin >> mot;
    for (i=0;i<2;i++) // pour placer 2 fois le même mot
    {
        do
        {
            lig=rand()%TAILLE_GRILLE;
            col=rand()%TAILLE_GRILLE;
        }
        while (strcmp(grille_mot[lig][col],"")!=0); // strcmp renvoie 0 si
// rand() = [0; MAX_INT]
identique // sinon 1 ou -1

        //cout<<lig<<col;
        strcpy(grille_mot[lig][col],mot);
    }
}
}

```

4. Écrire en C une procédure demandant au joueur de choisir deux cases et d'afficher le contenu de ces deux cases en les resituant dans la grille complète.

```

void affiche_choix (char grille_mot[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15], char
solution[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15], int l1,int c1, int l2, int c2)
{
int i,j;
for(i=0;i<TAILLE_GRILLE;i++)
{
    for(j=0;j<TAILLE_GRILLE;j++)
    {
        if ( ((i==l1)&&(j==c1)) || ((i==l2)&&(j==c2)))
            cout<<grille_mot[i][j]<<" ";
        else cout <<solution[i][j]<<"--";
    }
    cout<<endl;
}
}

void choix_cases(char grille_mot[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15], char
solution[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15],int &l1,int &c1, int &l2, int &c2)
{
cout<<"coordonnees de la premiere case";
cin>>l1>>c1;
cout<<endl;
cout<<"coordonnees de la deuxieme case";
cin>>l2>>c2;
cout<<endl;
affiche_choix(grille_mot,solution,l1,c1,l2,c2);
}

```

5. Écrire en C une fonction de vérification du choix de l'utilisateur. Si les deux cases choisies sont identiques la fonction renverra 0 sinon elle renverra 1.

```

int verification(char grille_mot[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15], char
solution[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15],int l1,int c1, int l2, int c2)

```

```

{
if (strcmp(grille_mot[l1][c1],grille_mot[l2][c2])==0)
{
strcpy(solution[l1][c1],grille_mot[l1][c1]); // pour version
complète du jeu
strcpy(solution[l2][c2],grille_mot[l2][c2]); // pour
version complète du jeu
return 0;
}
else return 1;
}
}
Leur montrer ici l'utilisation de la comparaison de chaînes.

```

## 6. Simuler le jeu à deux joueurs jusqu'à ce que toutes les paires aient été trouvées.

Expliquer que l'on utilise une seconde grille « solution » pour afficher la grille partiellement découverte, et que pour cela, il faut modifier les sous-programmes précédents.

```

void choix_joueur (int &numjoueur)
{
if (numjoueur==1)
numjoueur=2;
else numjoueur =1;
}

int main (void)
{
int a1,a2,o1,o2;
int nb_paires = TAILLE_GRILLE*TAILLE_GRILLE /2;
int paires_trouvees=0,nb_coup=0;
int joueur,points_joueur1=0,points_joueur2=0;
char
memory[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15],solution[TAILLE_GRILLE][TAILLE_G
RILLE][15];

srand(time(NULL));
init_grille(memory);
init_grille(solution);
// affiche_grille(memory);
remplir_grille(memory);
affiche_grille(solution);
joueur=rand()%2 + 1;

while (paires_trouvees<nb_paires)
{ cout<<"le joueur "<<joueur<<" joue "<<endl;
choix_cases(memory,solution,a1,o1,a2,o2);
if (verification(memory,solution,a1,o1,a2,o2)==0)
{
paires_trouvees++;
cout<<"Le joueur "<<joueur<<" marque un point et totalise ";
if(joueur==1) {
points_joueur1++;
cout<<points_joueur1<<" points"<<endl;
}
else
{
points_joueur2++;
cout<<points_joueur1<<"
points"<<endl;
}
}
}
}

```

```
    }
    affiche_grille(solution);
    choix_joueur(joueur);
}

if (points_joueur1>points_joueur2)
    cout<<"le joueur 1 a gagné avec "<<points_joueur1<<" points contre
"<<points_joueur2<<" points."<<endl;
    else if (points_joueur2>points_joueur1)
        cout<<"le joueur 2 a gagné avec "<<points_joueur2<<" points contre
"<<points_joueur1<<" points."<<endl;
        else cout<<"Egalite entre les deux joueurs !!!"<<endl;
affiche_grille(solution);
system("PAUSE");
return 0;
}
```