

LIFAPI – TP11 : Memory

Objectifs : Codage du Memory en mode console

Le jeu "memory" est un jeu de mémoire qui consiste à retrouver les paires d'images identiques dans une grille d'images retournées. Ici, les images seront représentées par les mots qu'elles signifient. La grille sera un tableau 2 dimensions.

	1	2	3	4
1	Lion	Chat	Chat	Poule
2	Lion	Chien	Vache	Oie
3	Poule	Oie	Canard	Tigre
4	Vache	Tigre	Canard	Chien

1. Écrire en notation algorithmique puis en C/C++ la déclaration du tableau de taille TAILLE_GRILLE*TAILLE_GRILLE contenant les chaînes de caractères. TAILLE_GRILLE est une constante paire pour que le nombre de cases dans la grille soit pair aussi.

En algo = Grille : tableau [TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15] de caractères
En C/C++ = char Grille [TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15] ;

2. Écrire en C/C++ une procédure d'initialisation de la grille de jeu avec des "*".

```
void init_grille (char grille_mot[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15])
{
    int i,j;

    for(i=0;i<TAILLE_GRILLE;i++)
    {
        for(j=0;j<TAILLE_GRILLE;j++)
            strcpy(grille_mot[i][j],"*");
    }
}
```

Bien leur faire remarquer ici qu'on fait une copie du mot dans la grille par un **strcpy** et qu'on n'a pas le droit de faire **grille_mot[i][j] = "*" !!!**

3. Écrire en C/C++ une procédure de remplissage de la grille. Cette procédure devra demander à l'utilisateur (TAILLE_GRILLE)² / 2 chaînes de caractères qui seront insérées aléatoirement dans la grille de jeu. Attention de bien vérifier que la case sélectionnée soit vide avant d'insérer le mot.

```
void remplir_grille (char grille_mot[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15])
{
    int num_paire,lig,col,i;
    char mot[15];

    for(num_paire=0;num_paire<(TAILLE_GRILLE*TAILLE_GRILLE)/2;num_paire++)
    {
        cout<<"donnez le mot "<<num_paire +1;
        cin >> mot;
        for (i=0;i<2;i++) // pour placer 2 fois le même mot
        {
            do
            {
                lig=rand()%TAILLE_GRILLE;      // rand() = [0; MAX_INT]
                col=rand()%TAILLE_GRILLE;
            }
            while (strcmp(grille_mot[lig][col],"")!=0); // strcmp renvoie 0 si identique
```

```

        //sinon 1 ou -1
        //cout<<lig<<col;
        strcpy(grille_mot[lig][col],mot);
    }
}
}

```

4. Écrire en C/C++ une procédure demandant au joueur de choisir deux cases et d'afficher le contenu de ces deux cases en les restituant dans la grille complète.

```

void affiche_choix (char grille_mot[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15], char
solution[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15], int l1,int c1, int l2, int c2)
{
    int i,j;
    for(i=0;i<TAILLE_GRILLE;i++)
    {
        for(j=0;j<TAILLE_GRILLE;j++)
        {
            if ( ((i==l1)&&(j==c1)) || ((i==l2)&&(j==c2)))
                cout<<grille_mot[i][j]<<" ";
            else cout <<solution[i][j]<<"--";
        }
        cout<<endl;
    }
}

void choix_cases(char grille_mot[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15], char
solution[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15],int &l1,int &c1, int &l2, int &c2)
{
    cout<<"coordonnees de la premiere case";
    cin>>l1>>c1;
    cout<<endl;
    cout<<"coordonnees de la deuxieme case";
    cin>>l2>>c2;
    cout<<endl;
    affiche_choix(grille_mot,solution,l1,c1,l2,c2);
}

```

5. Écrire en C/C++ une fonction de vérification du choix de l'utilisateur. Si les deux cases choisies sont identiques la fonction renverra 0 sinon elle renverra 1.

```

solution[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15],int l1,int c1, int l2, int c2)
{
    if (strcmp(grille_mot[l1][c1],grille_mot[l2][c2])==0)
    {
        strcpy(solution[l1][c1],grille_mot[l1][c1]);      // pour version complète du jeu
        strcpy(solution[l2][c2],grille_mot[l2][c2]);      // pour version complète du jeu
        return 0;
    }
    else return 1;
}

```

Leur montrer ici l'utilisation de la comparaison de chaînes.

6. Simuler le jeu à deux joueurs jusqu'à ce que toutes les paires aient été trouvées.

Expliquer que l'on utilise une seconde grille « solution » pour afficher la grille partiellement découverte, et que pour cela, il faut modifier les sous-programmes précédents.

```

void choix_joueur (int &numjoueur)
{
    if (numjoueur==1)
        numjoueur=2;
    else numjoueur =1;
}

int main (void)
{
    int a1,a2,o1,o2;
    int nb_paires = TAILLE_GRILLE*TAILLE_GRILLE /2;
    int paires_trouvees=0,nb_coup=0;
    int joueur,points_joueur1=0,points_joueur2=0;
    char
memory[TAILLE_GRILLE][TAILLE_GRILLE][15],solution[TAILLE_GRILLE][TAILLE_G
RILLE][15];

    srand(time(NULL));
    init_grille(memory);
    init_grille(solution);
// affiche_grille(memory);
    remplir_grille(memory);
    affiche_grille(solution);
    joueur=rand()%2 + 1;

    while (paieres_trouvees<nb_paires)
    { cout<<"le joueur "<<joueur<<" joue "<<endl;
        choix_cases(memory,solution,a1,o1,a2,o2);
        if (verification(memory,solution,a1,o1,a2,o2)==0)
        {
            paieres_trouvees++;
            cout<<"Le joueur "<<joueur<<" marque un point et totalise ";
            if(joueur==1) {
                points_joueur1++;
                cout<<points_joueur1<<" points"<<endl;
            }
            else
            {
                points_joueur2++;
                cout<<points_joueur1<<" points"<<endl;
            }
        }
        affiche_grille(solution);
        choix_joueur(joueur);
    }
    if (points_joueur1>points_joueur2)
        cout<<"le joueur 1 a gagné avec "<<points_joueur1<<" points contre
"<<points_joueur2<<" points."<<endl;
    else if (points_joueur2>points_joueur1)
        cout<<"le joueur 2 a gagne avec "<<points_joueur2<<" points contre
"<<points_joueur1<<" points."<<endl;
        else cout<<"Egalite entre les deux joueurs !!!"<<endl;
    affiche_grille(solution);
    system("PAUSE");
    return 0;
}

```