

TD 1 - LIF12 système d'exploitation

Passage d'informations sur les pipes

20 mars 2017

I Envoie et lecture de données

Vous devez donner un programme qui simule un travail à la chaîne. Il s'agit d'organiser le travail à l'usine de Doubitchous Preskovitch S.A. à Sofia.

Le travail est décomposé en 6 étapes :

1. mélanger la farine et le cacao ;
2. pétrir la pâte avec la margarine et l'huile ;
3. ajouter le sucre et la cannelle ;
4. ajouter un morceau de chocolat ;
5. rouler le doubitchou ;
6. cuire le doubitchou .

Chaque thread est en charge de l'une d'entre elle. Le travail se fait à la chaîne c'est-à-dire que le thread en charge de la cuisson ne peut le faire tant que le doubitchou n'est pas correctement roulé par le thread qui se trouve à la position précédente dans la chaîne.

Votre programme doit lancer le nombre de threads nécessaire (NB_ETAPE) puis les faire agir à la chaîne pendant la création de nb_threads. A la fin, le programme doit afficher le temps passé à la confection (c'est à dire la somme des temps passés par chaque thread).

Pour faire ce travail, vous disposez déjà des fonctions :

- `double` travail(`int` pos, `int` num_tours) qui effectue le travail pour le thread à la position pos dans la chaîne, de plus cette fonction affiche un message permettant de savoir ce qu'on fait. Par exemple, pour le thread 5 durant la confection du 3^e doubitchou (le numéro 2), cette fonction affichera :

```
2 : le thread 5 cuit le doubitchou
```

Cette fonction de plus mesure le temps nécessaire à sa tâche et le renvoie.

- Vous disposez aussi de la fonction travail_chaine qui effectue la tâche. L'algorithme utilisé par ces threads est simple, tant que le nombre voulu de doubitchou n'est pas préparé, le thread :
 - attend que le thread précédent ait fini sa préparation (fonction attend) ;
 - effectue sa tâche (fonction travail) ;
 - s'il n'est pas le dernier, il transmet son travail au suivant (fonction transmet).

```
double travail_chaine(chaine *c, int pos, int nb_tours, int nb_etape) {
    int i;
    double temps = 0;
    for (i=0; i<nb_tours; i++) {
        attend(c, pos);
        temps += travail(pos, i);
        if (pos != nb_etape-1) {
            transmet(c, pos+1);
        } else {fprintf(stdout, "le doubitchou %d est terminé\n", i);}
    }
    return temps;
}
```

Dans cette fonction, `c` est la structure de donnée nécessaire à la synchronisation, `pos` la position du thread dans la chaîne, `nb_tours` le nombre de tours demandés et `nb_etape` le nombre d'étapes nécessaires à la préparation.

- Q.I.1)** - Expliquez la manière dont vous allez synchroniser les différents threads : les primitives utilisées, l'algorithme des fonctions `attend` et `transmet`.
- Q.I.2)** - Donnez le code des fonctions d'initialisation et de destruction.
- Q.I.3)** - Donnez le code de la fonction exécutée par chacun des threads.
- Q.I.4)** - Donnez le code de la fonction principale qui lance les threads et récupère leur résultat.
- Q.I.5)** - Donnez le code des fonctions `attend` et `transmet`.

Pour élaborer 3 doubitchous le programme que vous fournissez doit par exemple afficher :

```
0 : le thread 0 mélange la farine et le cacao
1 : le thread 0 mélange la farine et le cacao
0 : le thread 1 pétrie la pâte avec la margarine et l'huile
2 : le thread 0 mélange la farine et le cacao
1 : le thread 1 pétrie la pâte avec la margarine et l'huile
0 : le thread 2 ajoute le sucre et la cannelle
2 : le thread 1 pétrie la pâte avec la margarine et l'huile
1 : le thread 2 ajoute le sucre et la cannelle
0 : le thread 3 ajoute un morceau de chocolat
0 : le thread 4 roule le doubitchou sous les aisselles
1 : le thread 3 ajoute un morceau de chocolat
0 : le thread 5 cuit le doubitchou
1 : le thread 4 roule le doubitchou sous les aisselles
le doubitchou 0 est terminé
2 : le thread 2 ajoute le sucre et la cannelle
2 : le thread 3 ajoute un morceau de chocolat
1 : le thread 5 cuit le doubitchou
2 : le thread 4 roule le doubitchou sous les aisselles
le doubitchou 1 est terminé
2 : le thread 5 cuit le doubitchou
le doubitchou 2 est terminé
Le thread 0 s'est terminé et a travaillé pendant 0.038278
Le thread 1 s'est terminé et a travaillé pendant 0.023248
Le thread 2 s'est terminé et a travaillé pendant 0.02927
Le thread 3 s'est terminé et a travaillé pendant 0.013315
Le thread 4 s'est terminé et a travaillé pendant 0.021332
Le thread 5 s'est terminé et a travaillé pendant 0.02937
La somme est 0.154813 secondes
```