

**document autorisé pour l'évaluation finale du module****Les commandes MS-DOS utilisées en T.P.**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>CALL</b>   | appelle un fichier de commandes à partir d'un autre fichier de commandes                  |
| <b>CD</b>     | modifie le répertoire ou affiche le répertoire actif                                      |
| <b>CHDIR</b>  | modifie le répertoire ou affiche le nom du répertoire actif                               |
| <b>CLS</b>    | efface l'écran  |
| <b>CMD</b>    | exécute une nouvelle instance de l'interpréteur de commandes de Windows                   |
| <b>COLOR</b>  | modifie les couleurs du premier plan et de l'arrière-plan de la console                   |
| <b>COPY</b>   | copie un ou plusieurs fichiers  |
| <b>DATE</b>   | affiche ou définit la date  |
| <b>DEL</b>    | supprime un ou plusieurs fichiers   |
| <b>DIR</b>    | affiche la liste des fichiers et des sous répertoires d'un répertoire                     |
| DIR /B        |   |
| DIR /S        |   |
| <b>ECHO</b>   | affiche des messages ou active/désactive l'affichage des commandes                        |
| <b>ERASE</b>  | supprime un ou plusieurs fichiers   |
| <b>EXIT</b>   | quitte l'interpréteur de commandes (CMD.EXE)  |
| EXIT /B       |   |
| <b>FOR</b>    | exécute une commande sur chaque fichier d'un ensemble de fichiers                         |
| <b>GOTO</b>   | indique l'exécution d'un fichier de commandes pour une ligne identifiée par une étiquette |
| <b>HELP</b>   | affiche des informations sur les commandes de Windows                                     |
| <b>IF</b>     | effectue un traitement conditionnel dans un fichier de commandes                          |
| <b>MD</b>     | crée un répertoire  |
| <b>MKDIR</b>  | crée un répertoire  |
| <b>MOVE</b>   | déplace un ou plusieurs fichiers d'un répertoire à un autre                               |
| <b>PATH</b>   | affiche ou définit le chemin de recherche des fichiers exécutables                        |
| <b>PAUSE</b>  | interrompt l'exécution d'un fichier de commandes et affiche un message                    |
| <b>RD</b>     | supprime un répertoire  |
| <b>REM</b>    | insère un commentaire dans un fichier de commandes ou CONFIG.SYS                          |
| <b>REN</b>    | renomme un ou plusieurs fichiers  |
| <b>RENAME</b> | renomme un ou plusieurs fichiers  |
| <b>RMDIR</b>  | supprime un répertoire  |
| RMDIR /S      |   |
| RMDIR /Q      |   |
| <b>SET</b>    | affiche, définit ou supprime des variables d'environnement Windows                        |
| SET /A        |   |
| SET /P        |   |
| <b>SHIFT</b>  | modifie la position des paramètres remplaçables dans un fichier de commandes              |
| <b>TIME</b>   | affiche ou définit l'heure du système   |
| <b>TREE</b>   | affiche le graphisme de la structure de répertoire d'un lecteur ou d'un chemin d'accès    |
| TREE /F       |   |
| <b>TYPE</b>   | affiche le contenu d'un fichier texte   |
| <b>XCOPY</b>  | copie les fichiers et les arborescences de répertoires                                    |
| XCOPY /E      |   |